



Imprimantes laser monochromes compactes et abordables, idéales pour les particuliers et les petites entreprises

Une imprimante laser monochrome abordable et peu encombrante, conçue pour les particuliers ou les petites entreprises. Silencieuse, fiable et très économe en énergie, elle assure des impressions rapides de qualité supérieure.

Caractéristiques principales

- Imprimante laser monochrome abordable et peu encombrante, conçue pour les particuliers ou les petites entreprises
- Avec les technologies de première impression rapide et d'impression de 18 pages par minute de Canon, plus besoin d'attendre vos documents
- Connectivité USB Haute-vitesse
- Réalisez des gains de temps et d'argent avec une efficacité énergétique hors pair
- Fonctionnement silencieux pour une concentration optimale
- Cartouche d'impression Tout-en-Un recyclable pour un fonctionnement sans maintenance
- Conception stylée et compacte qui s'adapte à la quasi-totalité des environnements
- Connectivité Wi-Fi simplifiant la mise en réseau et l'impression sans fil depuis des ordinateurs (LBP6030w)

Contenu de la boîte

Unité principale, cartouche de démarrage, câble d'alimentation, carte de garantie, guide de mise en route, DVD-ROM de mise en route, câble USB**

Dimensions (L x P x H)

364 mm x 249 mm x 199 mm

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows Win 8.1 (32/64 bits)/Win 8 (32/64 bits)/Win 7 (32/64 bits)/ Win Vista (32/64 bits)/XP (32/64 bits)/ Server 2012 (32/64 bits)/Server 2012 R2 (64 bits)/Server 2008 (32/64 bits)/ Server 2008 R2 (64 bits)/2003 Server (32/64 bits)

Mac OS 10.6 à 10.9 Linux (Distribution Internet)/ Citrix (FR2)















Caractéristiques





MOTEUR D'IMPRESSION Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Temps de préchauffage Temps de sortie de la 1re page Cycle de travail Marges d'impression	18 ppm en noir et blanc (A4)¹ Impression noir et blanc par système à faisceau laser Jusqu'à 2400 x 600 dpi avec fonction de lissage automatique des images Jusqu'à 600 x 600 dpi Environ 1 seconde en sortie de veille 10 secondes maximum depuis la mise sous tension Environ 7,8 secondes maximum 5000 pages par mois maximum Haut et bas : 5 mm; gauche et droite : 5 mm
GESTION DES SUPPORTS Chargeur papier (standard) Sortie papier Types de supports	Bac multifonction de 150 feuilles 100 feuilles, face vers le bas Papier ordinaire, épais, transparent,

apier ordinaire, épais, transparent, Étiquettes, enveloppes A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Format personnalisé Env. COM10/Env. Monarch/Env. C5/Env. DL Largeur : 76,2 à 216 mm, longueur : 188 à 356 mm

Bac multifonction : Grammages de supports 60 à 163 g/m²

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Formats de supports

Type d'alimentation Consommation 220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Environ 870 W maximum

En fonctionnement : moyenne d'environ 330 W En mode veille : moyenne d'environ 1,8 W maximum En mode veille : moyenne d'environ 2,8 W maximum (Wi-Fi - LBP6030w)

En mode veille prolongée : moyenne d'environ 0,8 W maximum En mode veille prolongée : moyenne d'environ 1,6 W maximum

(Wi-Fi - LBP6030w) Niveau sonore

Consommation électrique typique : 0,47 kWh/semaine Puissance sonore²: En fonctionnement: 6,34 B maximum

En mode veille : inaudible Pression sonore² : En fonctionnement : 49,2 dB(A) En mode veille : inaudible 364 mm x 249 mm x 199 mm

Environ 5 kg Environnement d'utilisation Température : 10 à 30 °C

Panneau de contrôle

Dimensions (L x P x H):

Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) 2 voyants, 2 touches de fonctionnement - LBP6030 et LBP6030B 3 voyants, 3 touches de fonctionnement - LBP6030w

CONTRÔLEUR Mémoire Langages d'impression UFRII IT USB 2.0 Haute-vitesse USB 2.0 Haute-vitesse et IEEE802.11b/g/n (LBP6030w)
Win 8.1 (32/64 bits)/Win 8 (32/64 bits)/Win 7 (32/64 bits)/
Win Vista (32/64 bits)/XP (32/64 bits)/Server 2012 (32/64 bits)/ Systèmes d'exploitation compatibles Server 2012 R2 (64 bits)/Server 2008 (32/64 bits)/Server 2013 R2 (64 bits)/2003 Server (32/64 bits)/Mac OS10.6 à 10.9/Linux³/ Citrix(FR2) CONSOMMABLES Cartouches Tout-en-Un Standard: cartouche 725 (1600 pages4)5

La vitesse d'impression dépend des paramètres du pilote d'impression, du format de papier, du type de papier et du nombre

de pages à imprimer.
(2) Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296

B Distribution Internet uniquement
 Selon la norme ISO/IEC 19752
 Imprimante fournie avec une cartouche de démarrage 700 pages

Clauses limitatives de responsabilité

Toutes caractéristiques sujettes à modification sans préavis.

















Canon Europe canon-europe.com

French Edition © Canon Europa N.V., 2014



Imprimantes laser monochromes rapides, compactes et économes en énergie Ĭ·SENSYS / I-SENSYS you can*



Imprimantes laser monochromes compactes et abordables, idéales pour les particuliers et les petites entreprises

Date de commercialisation : octobre 2014

La gamme comprend les modèles suivants : i-SENSYS LBP6780x. i-SENSYS LBP6680x. i-SENSYS LBP6670dn, i-SENSYS LBP6310dn, i-SENSYS LBP6230dw, i-SENSYS LBP6030w, i-SENSYS LBP6030B, i-SENSYS LBP6030 Dimensions de la boîte (L x P x H) 309 mm x 410 mm x 265 mm Poids de la boîte (brut / net) 6,3 kg (brut) Type d'emballage Nombre d'éléments Palette 36/45

CODES MERCURY

PRODUIT
Nom

Nom	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS LBP6030 (FR)	8468B001AA	4960999977935
i-SENSYS LBP6030B (FR)	8468B006AA	4960999996615
i-SENSYS LBP6030w (FR)	8468B002AA	4960999977942
i-SENSYS LBP6030 (FR-BE)	8468B001AA	4960999977935
i-SENSYS LBP6030B (FR-BE)	8468B006AA	4960999996615
i-SENSYS LBP6030w (FR-BE)	8468B002AA	4960999977942
i-SENSYS LBP6030 (FR-CH)	8468B022AA	8714574623139
i-SENSYS LBP6030B (FR-CH)	8468B024AA	8714574623153
i-SENSYS LBP6030w (FR-CH)	8468B019AA	8714574623108

OPTIONS Code EAN Consommables **Code Mercury** Cartouche 725 3484B002AA 4960999665115











